

ООО «ФАРБЕ МАЛЕР»
Паста пигментная ВД-АК различных цветов

ТУ ВУ 193203101.001-2021

НАЗНАЧЕНИЕ: паста предназначена для колеровки интерьерных и фасадных водно-дисперсионных красок, полимерных композиций, защитно-отделочной штукатурки.

СОСТАВ: дисперсия стирол-акриловая или акриловая, пигменты цветные, наполнители, вода, диспергатор, коалесцент, загуститель, биоцид, пеногаситель и др. функциональные добавки.

ПОДГОТОВКА ПАСТЫ: перед применением пасту тщательно перемешать. Для получения красок пастельных или полупастельных тонов в белые краски (краски ВД-АК-102, ВД-АК-202) вводится паста пигментная ВД-АК в количестве от 0,5 % от массы. Для получения красок насыщенных тонов в бесцветную базу (краска ВД-АК-103, ВД-АК-203) вводится паста пигментная ВД-АК в количестве до 10 % от массы. После каждого введения пигмента краска тщательно перемешивается до однородной системы. Отколерованную краску при необходимости разбавить водой до консистенции, удобной для нанесения, но не более 10 %

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли, грязи, жировых пятен, мыла, клея, старых отслаивающихся покрытий; твердые глянцевые поверхности отшлифовать до матового состояния, промыть мыльным раствором, затем чистой водой. Для выравнивания впитывающей способности, уменьшения расхода краски и увеличения срока службы покрытия поверхность нужно обработать грунтовкой ВД-АК-01, ВД-АК-03 или разведенным концентратом грунтовки ВД-АК-0113. Окраску свежего бетона и свежей штукатурки проводить не ранее, чем через месяц после их естественного высыхания.

РАСХОД: при колеровке водно-дисперсионных материалов от 0,5 % до 10 % от массы в зависимости от желаемого цвета.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА: по окончании окрасочных работ до высыхания краски инструмент, тару, пятна отмыть теплым мыльным раствором.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ: закрытую пустую тару утилизировать как строительный мусор.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ:

- в плотно закрытой таре; в местах недоступных для детей;
- хранить и транспортировать при температуре от 5°C до 30°C;
- вдали от пищевых продуктов;

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Паста пожаровзрывобезопасна.

Для защиты рук применять резиновые перчатки, для защиты глаз – защитные очки.

Предохранять от замораживания, не наносить при температуре ниже +5°C.

Не наносить на влажные поверхности.

Не смешивать с органорастворяемыми эмалями, красками и растворителями.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ – 12 месяцев с даты изготовления.